


基本型真空发生器

GBS

通用真空发生器适用于分散式真空供给方案



基本型真空发生器GBS

概述：体积小巧的基本真空发生器，塑料机身，用于在高速运动下搬运不透气工件，特别适用于分散式真空发生系统。

亮点

- 塑料外壳，重量轻、体积小
- 六种不同的喷嘴口径
- 螺纹连接或快插式接口
- 开放式消音器

优势

- > 适合快速运动工况中分散式真空供给的场合
- > 有各种输出动力，满足最小空气耗量的要求
- > 安装简便，节省空间
- > 低噪音，低维护

型号订购指南

GBS - 05 - H - S

喷嘴尺寸

代码	直径
05	0.5 mm
10	1.0 mm
15	1.5 mm
20	2.0 mm
25	2.5 mm
30	3.0 mm

接口⁽¹⁾

代码	描述 (接压缩空气和接真空)
H	高真空
L	高流量

消音器

代码	描述
S	带开关

⁽¹⁾连接形式由喷嘴尺寸决定。

基本型真空发生器GBS技术参数及订购编码

项目Item 型号Model	喷嘴大小 Nozzle diameter mm	吸入量 Flow rate l/min	真空度 Vacuum pressure -kPa	空气消耗量 Air consumption l/min	供气压力 Supply pressure Mpa	订购编码 (带开关编码)
GBS05-H-IG(-S)	0.5	6	86.6	13	0.5	102213 (102643)
GBS05-L-IG (-S)	0.5	9	57.2	13	0.5	102214 (102644)
GBS10-H-IG (-S)	1.0	27	91.8	44	0.5	102215 (102645)
GBS10-L-IG (-S)	1.0	36	57.2	44	0.5	102216 (102646)
GBS15-H-IG (-S)	1.5	63	91.8	100	0.5	102217 (102647)
GBS15-L-IG (-S)	1.5	95	57.2	100	0.5	102218 (102648)
GBS20-H-IG (-S)	2.0	110	91.8	180	0.5	102219 (102649)
GBS20-L-IG (-S)	2.0	165	57.2	180	0.5	102220 (102650)
GBS25-H-IG (-S)	2.5	160	91.8	265	0.5	102221 (102651)
GBS25-L-IG (-S)	2.5	250	57.2	265	0.5	102222 (102652)
GBS30-H-IG (-S)	3.0	225	91.8	385	0.5	102223 (102653)
GBS30-L-IG (-S)	3.0	350	57.2	385	0.5	102224 (102654)

基本型真空发生器



GBS

通用真空发生器适用于分散式真空供给方案

基本型真空发生器GBS设计参数

